

COMES



KINGSTONE 3LAT



**NULLA DI *GRANDE* AL MONDO
E' STATO FATTO SENZA *PASSIONE***



Sponde laterali ad apertura a libro

Il nostro sistema meccanico permette una semplice apertura delle sponde laterali tramite due maniglie poste sotto il piantone centrale. Può anche essere abbinato ad un piantone centrale sfilabile.

Side tailgate "book opening"

Our mechanical system allows a simple opening of the side tailgate. It can also be combined with a removable central column.



Le sponde possono essere utilizzate anche nella modalità basculante

Tailgates can also be used in tilting mode



KINGSTONE 3LAT



Sponda posteriore
Basculante con sgancio idraulico
e apribile a libro

Rear tailgate
Tilting mode with hydraulic release and
"book opening"



Sistema di sicurezza nel ribaltamento
Il nostro sistema di sicurezza garantisce una
elevata stabilità nel ribaltamento posteriore
anche nelle situazioni di terreno sconnesso

Safety system in the tipping
Our safety system ensures a high stability during rear
tipping in rough terrain

**optional*



	CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL CHARACTERISTICS
Vasca <i>Body</i>	Vasca interamente realizzate in acciaio speciale antiusura - HB 450	<i>Body completely made of special steel - HB 450</i>
Capacità <i>Capacity</i>	Da 19 a 22 mc	<i>From 19 to 22 mc</i>
Spessori <i>Thicknesses</i>	Pianale da 5 a 12 mm – Pareti da 4 a 7 mm	<i>Floor from 5 to 12 mm – Walls from 4 to 7 mm</i>
Idraulica <i>Hydraulics</i>	Impianto idraulico a bassa pressione che alimenta due cilindri a sfilamento multiplo sottocassa	<i>Hydraulic system at low pressure with two cylinder underbody</i>
Sponda posteriore <i>Tailgate</i>	Sponda posteriore Basculante a sgancio idraulico e apribile a Libro	<i>Tilting mode with hydraulic release and “Book opening”</i>
Sponde laterali <i>Siderail</i>	Basculanti e apribili a Libro - divise in due parti	<i>Tilting mode and “Book opening” - divided into two parts</i>
Finiture <i>Finishes</i>	Granigliatura delle parti ferrose, lavaggio, applicazione di antiruggine e smalto poliuretano in cabina, essiccazione	<i>Sanding of ferrous parts, washing, application of polyurethane varnish and rust in the cabin, drying</i>
Accessori <i>Accessories</i>	Barra paraincastro posteriore girevole, scaletta anteriore, mensola scarico su finitrice smontabile, completo di tutti gli accessori d’uso	<i>Swivel bumper, Front ladder, complete with all the accessories of use</i>
Tara <i>Weight</i>	kg 4300 allestimento completo nella versione 6/5 mm	<i>kg 4300 for full outfitting in the version 6/5 mm</i>

www.officinecomes.it

COMES Giovanni Tasca di Salvatore Tasca & C. s.a.s.
 Zona industriale II fase - 97100 Ragusa, Italy
 Tel +39 0932 667339 - Fax +39 0932 667158
 www.officinecomes.it - info@officinecomes.it

